



Schiessl chladírenské technologie |
Chladicí a mrazicí
Economy | **2020**
Atraktivní ceny

Schiessl-chladírenské technologie Chladicí



Vybavení

Chladírenská technologie Economy je určena pro chladírny o velikosti 7,5,10,15 a 20 m³. Skládá se z výrobků renomovaných výrobců.

- ▶ Kondenzační jednotka
- ▶ Podstropní výparník
- ▶ Regulátor Eliwell Coldface EWRC 500NTr
- ▶ Termostatický expanzní ventil s tryskou
- ▶ Kombinovaný presostat VK/NK
- ▶ Magnetický ventil s cívkou
- ▶ Průhledítko
- ▶ Dehydrátor

Technické podmínky

Chladicí sestavy může pracovat s chladivem R134a nebo alternativně s R513A.

Výpočtové hodnoty

Izolace	PU 100mm vč. podlahy
Skladovací teplota	+2°C
Zboží	Maso- uzeniny
Množství	100 kg/m ³
Návoz	20% skladovaného množství
Ochlazení zboží	25K
Teplota okolí boxu	28°C
Teplota okolí jednotky	32°C
Doba chodu za den	16 h
Výměna vzduchu	normální provozní

		CHE7,5	CHE10	CHE15	CHE20
Chladicí jednotka	Tecumseh	CAJN4461YHR	CAJN4476YHR	CAJN4492YHR	CAJN4511YHR
Presostat NK/VK	Ranco	016H4701	016H4701	016H4701	016H4701
Termost. ventil/Tryska	Alco/Danfoss	TIE-MW/001	TIE-MW/001	TIE-MW/001	TIE-MW/001
Magnetický ventil	Sanhua	MDF 6	MDF 6	MDF 10	MDF 10
Průhledítko	Sanhua	SYJ 42023-6	SYJ 42023-6	SYJ 42023-10	SYJ 42023-10
Dehydrátor	Sanhua	STGB 052-6	STGB 052-6	STGB 052-10	STGB 052-10
Elektr. regulátor **	Eliwell	EWRC 500NTC	EWRC 500NTC	EWRC 500NTC	EWRC 500NTC
Výparník	Rivacold	RSV1200405ED	RSV1200605ED	RSV2200405ED	RSV2200605ED
Kul. uzav. ventil	Sanhua	SVB-13001-6	SVB-13001-6	SVB 13003-6	SVB 13003-6
Kul. uzav. ventil	Sanhua	SVB-13001-10	SVB-13001-10	SVB 13003-10	SVB 13003-10
Regulátor ventilátoru	Alco	FSY-41S	FSY-41S	FSY-41S	FSB-41S
Schiessl					
Cena Kč bez DPH		42 892 Kč	44 105 Kč	50 238 Kč	53 669 Kč
Poznámka **		Volitelně je možný regulátor Eliwell EWRC nebo Pego EPC 202			

Schiessl-chladírenské technologie

Mrazicí



Vybavení

Chladírenská technologie Economy je určena pro chladírny o velikosti 4,5, 8, 17 a 28 m³. Skládá se z výrobků renomovaných výrobců.

- ▶ Kondenzační jednotka
- ▶ Podstropní výparník
- ▶ Regulátor Eliwell Coldface EWRC 500NT
- ▶ Termostatický expanzní ventil s tryskou
- ▶ Kombinovaný presostat VK/NK
- ▶ Magnetický ventil s cívkou
- ▶ Průhledítko
- ▶ Dehydrátor

Technické podmínky

Chladicí sestava může pracovat s chladivem R448A nebo alternativně s R452A.

Výpočtové hodnoty

Izolace	PU 100mm vč. podlahy
Skladovací teplota	-20°C
Zboží	Maso- uzeniny
Množství	100 kg/m ³
Návoz	15% skladovaného množství
Ochlazení zboží	10K
Teplota okolí boxu	28°C
Teplota okolí jednotky	32°C
Doba chodu za den	16 h
Výměna vzduchu	normální provozní

		ME 4,5	ME 8	ME 17	ME 28
Chladicí jednotka	Tecumseh	CAJN2446ZBR	CAJ2464ZBR	TFHT2480ZBR	TFHT2511ZBR
Presostat NK/VK	Ranco	016H4701	016H4701	016H4701	016H4701
Termost. ventil/Tryska	Alco/Danfoss	TS2N/00	TS2N/01	TIE-BW/002	TS2N/03
Magnetický ventil	Sanhua	MDF 6	MDF10	MDF 10	MDF 10
Průhledítko	Sanhua	SYJ 42020	SYJ 42023-10	SYJ 42023-10	SYJ 42023-10
Dehydrátor	Sanhua	STGB 052-6	STGB 052-6	STG-B08-10	STG-B08-10
Elektr. regulátor **	Eliwell	EWRC 500NTC	EWRC 500NTC	EWRC 500NTC	EWRC 500NTC
Výparník	Rivacold	RS3180BED	RS3180BED	RS4380BED	RS4380 BED
Kul. uzav. ventil	Sanhua	SVB13003-10	SVB 13003-10	SVB13003-10	SVB13003-10
Kul. uzav. ventil	Sanhua	SVB 13003-12	SVB 13003-12	SVB 13003-16	SVB 13003-16
Regulátor ventilátoru	Alco	FSY-42S	FSY-42S	FSY-42S	FSY-42S
Schiessl					
Cena Kč bez DPH		47 256 Kč	47 682 Kč	67 677 Kč	68 523 Kč
Poznámka **		Volitelně je možný regulátor Eliwell EWRC nebo Pego EPC 202			